

COAGULOMETRE C40

Analyseur de coagulation 4 canaux







CANAUX.

4 canaux, 4 paramètres différents en simultané.

LISTE TESTS.

Prothrombine PT, Temps de Trhomboplastine Partielle activée APTT, Thrombine Time TT, Fibrinogène FIB, RT, VT, VIII, IX, XI, XII, II, V, VII, X, PS, PC, Xa, etc

BLOC INCUBATION ECHANTILLON.

.....

24 positions.

BLOC INCUBATION REACTIF.

6 positions.

MINUTERIE DISPONIBLE.

4 dans le logiciel.

LONGUEUR D'ONDE.

470 nm.

MEMOIRE.

10 000 tests.

PRECISION CONTROLE TEMPERATURE.

37°C ± 0.3°C.

CONSOMMATION.

Echantillon 20 - 40 µL, Réactif 20 - 40 µL.

INDICATION DE COINCIDENCE.

.....

≤ 3%

NOTATION DE RESULTAT.

S, %, PTR, INR, g/L.

LANGUE.

Anglais.

ECRAN.

240 x 128 LCD.

ALIMENTATION.

220 VAC ± 15% 50-60 Hz.

ENVIRONNEMENT TRAVAIL.

Température 15°C - 30°C, humidité : 90%.

DIMENSIONS & POIDS.

395 mm (L) x 320 mm (W) x 125 mm (H) & 7 KG.

AUTRES MODELE DISPONIBLES.

Disponible en 2 canaux sur demande



.....

Reference	Designation
SK5004	Coagulation Analyzer 4 channels
SK5002	Coagulation Analyzer 2 channels

